

**Rekommenderad lägenhetsdörr (ljus fanér)**

**som bör installeras i trapphusen Anders Reimers väg 1 och 2 samt Reimersholmsgatan 4-8 när en dörr ska bytas.**

Swedoor säkerhetsdörr klass RC3 enl EN 1627 med dörrbladsyta av klarlackerad Gabonfanér med liggande fanérriktning.

Brand EI30.

Ljudklass 35 dB.

Stålminikarm att monteras i befintlig träkarm i vit epoxylack.

Dörren skall vara utrustad med dörrkik och brevinkast.

Rekommenderat lås; A510 och extralås A90001 med blank beslagning. Andra lås kan också väljas.

Minikarmens synliga del mot trapphus målas efter montage in i bostadsrättsföreningens blå kulör : NCS S 7010-R70B med glansvärde 40.

Om man inte får den elektriska originalringklockan med tryckknapp vid sidan om dörren att fungera kan man specificera i beställningen att man önskar mekanisk ringklocka ("ATE-klocka") i dörren.

**Rekommenderad lägenhetsdörr (mörk fanér)**

**som bör installeras i trapphusen Anders Reimers väg 4-16 samt Anders Reimers väg 9-17, när en dörr ska bytas.**

Swedoor säkerhetsdörr klass RC3 enl EN 1627 med dörrbladsyta av klarlackerad Mahognyfanér med liggande fanérriktning.

Brand EI30.

Ljudklass 35 dB.

Stålminikarm att monteras i befintlig träkarm i vit epoxylack.

Dörren skall vara utrustad med dörrkik och brevinkast.

Rekommenderat lås; A510 och extralås A90001 med blank beslagning. Andra lås kan också väljas.

Minikarmens synliga del mot trapphus målas efter montage in i bostadsrättsföreningens blå kulör : NCS S 7010-R70B med glansvärde 40.

Om man inte får den elektriska originalringklockan med tryckknapp vid sidan om dörren att fungera kan man specificera i beställningen att man önskar mekanisk ringklocka ("ATE-klocka") i dörren.